

# Stérilisateur Horizontal PL

CE 1155 PED

PROHS Equipamento Hospitalar  
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal 316  
Zona Industrial Maia I, Sector II  
4475-122 Maia - Portugal

| E | [prohs@prohs.pt](mailto:prohs@prohs.pt)  
| W | [www.prohs.pt](http://www.prohs.pt)



# Stérilisateur Horizontal PL



Les stérilisateurs à vapeur d'eau PROHS ont comme base de fonctionnement le contrôle de la température et pression en vue de la complète élimination de toutes les microorganismes vivants.

À travers d'un rapide et uniforme transfert de la chaleur, les stérilisateurs horizontaux PROHS sont un outil indispensable où sont exigés élevés niveaux de stérilisation.

## Caractéristiques Principaux

- Totalemment construit en acier inox AISI 316 L.
- Portes coulissantes verticaux automatiques.
- Écran tactile coloré que permet une interface intuitif et une facile interprétation.
- Identification de l'utilisateur /responsable hospitalier à travers d'un mot clé.
- Système économiseur d'eau et d'énergie.
- Tout le contrôle est fait par l'automate programmable.
- Imprimant rapide, avec registres graphiques et résultats conclusives en temps réel.
- Programmes entièrement personnalisables, permettant la création de 9 programmes solides et 5 programmes liquides.
- Cycle liquide avec sonde de température du produit.

## Modèle

(Cap. Totale Litres)

## Dimensions Utiles (cm)

(largeur x profondeur x hauteur)

## Dimensions Extérieure (cm)

(largeur x profondeur x hauteur)

## Puissance

(sans générateur)

## Puissance

(y compris générateur)

<b>PROHS FJ 70L PL</b>	32 x 32 x 70	170 x 77 x 92	1,3 KW	14 KW
<b>PROHS FJ 110L PL</b>	40 x 40 x 70	180 x 84 x 96	1,3 KW	21 KW
<b>PROHS FJ 175L PL</b>	50 x 50 x 70	180 x 94 x 96	1,3 KW	21 KW
<b>PROHS FJ 250L PL</b>	50 x 50 x 100	180 x 94 x 127	2,1 KW	32 KW
<b>PROHS FJ 340L PL</b>	70 x 70 x 70	195 x 116 x 96	2,1 KW	32 KW
<b>PROHS FJ 360L PL</b>	60 x 60 x 100	180 x 106 x 127	2,1 KW	32 KW
<b>PROHS FJ 490L PL</b>	70 x 70 x 100	195 x 116 x 127	2,1 KW	42 KW
<b>PROHS FJ 640L PL</b>	70 x 70 x 130	195 x 114 x 157	2,8 KW	53 KW
<b>PROHS FJ 780L PL</b>	70 x 70 x 160	195 x 114 x 187	2,8 KW	53 KW
<b>PROHS FJ 930L PL</b>	70 x 70 x 190	195 x 114 x 216	2,8 KW	68 KW

## Certifications

Directiva 2014/68/UE  
EN 13445:2014

## Accessoires

- Chariot et plateforme de charge.
- Paniers.
- Panneaux externes.
- Générateur de vapeur (incorporé ou séparé).
- Compresseur d'air silencieux.
- Adoucisseur d'eau.

## Connexions aux réseaux externes

- Alimentation électrique: 3-400V / 50Hz
- Eau: 3/4" | 1 a 6 Bar ( $\times 10^5$ Pa)
- Air comprimé: 3/8" / 5 a 7 Bar ( $\times 10^5$ Pa)
- Vapeur: 1,2" | 3,5 a 5 Bar ( $\times 10^5$ Pa)
- Égout: 1,5" | matériel résistant à la température.

## Programmes / Cycles Standard

- 9 cycles solides
- 5 cycles liquides
- Bowie Dick (cycle de test)
- Test de fuite (cycle de test)

